

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam
Tel : 061.3836112 – 3836662 - 3931355
Fax: 061.3836091 Website: dongnaipaint.vn

SUPERCOAT

Số/ Lần soát xét: 194/00

Mô tả sản phẩm

SUPERCOAT là sản phẩm sơn nước thân thiện môi trường, hàm lượng dung môi hữu cơ bay hơi thấp, mùi nhẹ phù hợp sử dụng bên trong các công trình xây dựng.

Mục đích sử dụng

Sơn hoàn thiện, trang trí cho các bề mặt tường đứng và trần. Màng sơn bóng mờ, có độ bám dính cao, chống bám bụi, chịu chùi rửa cao. Sơn giữ màu đẹp, không bị phân hóa.

Tiêu chuẩn công nhận

Phù hợp tiêu chuẩn JIS K 5663 Nhật Bản.

Tên sản phẩm

SUPERCOAT.

Mã số

Không áp dụng

Màu sắc

Bao gồm các màu trong bảng màu và cây màu DONASA.

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt trước khi thi công phải đảm bảo không có bụi bẩn, tạp chất và các vết dầu mỡ bám trên bề mặt. Phải sử dụng nước sạch để tẩy rửa và để khô trước khi thi công. Nếu bề mặt là lớp sơn cũ hoặc vữa xi măng không ổn định phải được đục, mài bằng dụng cụ thích hợp để loại bỏ và làm phẳng lại bằng bột trét.

Bề mặt sau khi trét phải phẳng, không bám quá nhiều bụi bẩn, dùng chổi quét sạch bụi bẩn bám trên bề mặt trước khi sơn.

Phương pháp thi công

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công: < 16% đo bằng máy đo Protimeter.

Pha loãng: bằng nước sạch, hàm lượng từ 5 - 15 % theo thể tích. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Dụng cụ thi công: Cọ sơn, con lăn hoặc súng phun thông thường.

Thời gian khô: 30 phút ở 30 độ c.

Thời gian sơn lớp kế tiếp: > 2 giờ

Đặc tính

Chống rêu và nấm mốc tốt.

Mùi nhẹ, thân thiện với môi trường.

Bền màu, bền phân hóa.

Khả năng che phủ cao, thân thiện với môi trường.

Định mức tiêu hao

Theo lý thuyết: 90 -100 m²/18 lít.

Vệ sinh

Vệ sinh bằng nước ngay sau khi thi công, tránh để sơn khô.

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét: DONASA hoặc LUCKY loại trong nhà.

Sơn lót: ANTI ALKALI loại trong nhà.

Sơn phủ: 2 – 3 lớp SUPERCOAT.

An toàn

Sản phẩm được áp dụng ở những nơi thông thoáng, khi thi công phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, kiếng vv...Nếu sơn dính vào da hay mắt thì phải vệ sinh ngay bằng nước xà phòng, cần thiết phải chuyển ngay đến bác sĩ. Sản phẩm khi không sử dụng cần bảo quản kín.

Nếu có sự nghi ngờ về tính an toàn của sản phẩm xin liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

Bảo quản

Sản phẩm phải được bảo quản nơi thoáng khí, tránh ánh nắng mặt trời và tránh xa tầm với trẻ em. Khuấy đều trước khi sử dụng. Đóng chặt nắp khi không sử dụng.

Thời hạn bảo quản : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bao bì

Sản phẩm được đóng trong bao bì nhựa, thùng 5 lít và 18 lít.

Chú ý

Hạn chế thi công khi nhiệt độ < 10 độ C và độ ẩm > 85%.

Không áp dụng trên bề mặt nằm ngang và bề mặt ngâm nước thường xuyên.

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm.
